

Imbuto a gomito con prolunga flessibile e filtro



CARBUSET[®]

Cod. R 449/R

Imbuto a gomito $\varnothing 200\text{mm}$ con prolunga flessibile e filtro. Filtro realizzato in acciaio inox, con maglia da 120 micron.

Adatto per il travaso di olio, gasolio, benzina, lubrificanti, acqua. Per il rifornimento di serbatoi, taniche o per fusti con filetto 2" BSP o simile.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

MATERIALI

Imbuto	PE-HD
Proluga flessibile	PE
Filtro	Acciaio Inox

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di utilizzo	-10°C/+40°C
Tipo di filtro	ø48mm 120 micron
Lunghezza prolunga	410 mm

VERSIONI

Codice	Descrizione	Colore
R 449/R	Imbuto a gomito con prolunga flessibile e filtro ø48mm	Rosso
R 449/W	Imbuto a gomito con prolunga flessibile e filtro ø48mm	Bianco

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.