

## Pistola Tucano con ugello venturi



**AIRSET® TUCANO**

### **Cod. TCN PV 4040**

Questa pistola sfrutta l'effetto venturi per aumentare la sua portata e forza soffiaggio. Attinge aria dall'esterno invece che dall'impianto, garantendo un risparmio energetico, ma con prestazioni maggiori. Getto altamente concentrato. La forma dell'ugello non consente il bloccaggio del foro di uscita, garantendo sicurezza all'operatore.

### **Controllo del flusso d'aria**

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

### **Leva ergonomica**

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### SCHEDA TECNICA

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,7 N</b>    |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>275 l/m</b>  |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>85 dB(A)</b> |
| Filettatura di connessione               | <b>1/4" BSP</b> |
| Peso                                     | <b>136 g</b>    |
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°/70°</b> |
| Pressione massima di utilizzo            | <b>16 Bar</b>   |
| Lunghezza tubo                           | <b>56 mm</b>    |

#### MATERIALI

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Leva                   | <b>Nylon e gomma</b>            |
| Boccola di connessione | <b>Ottone</b>                   |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b> |
| Corpo                  | <b>Nylon</b>                    |
| Ugello                 | <b>Nylon</b>                    |

#### VERSIONI

| Codice      | Descrizione                 | Filettatura di connessione |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| TCN PV 4040 | Airset Tucano Blow Osha BSP | 1/4" BSP                   |
| TCN PV 4041 | Airset Tucano Blow Osha NPT | 1/4" NPT                   |

#### NORMATIVE

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB                        |
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h                  |
| <b>OSHA STD 1-13.1</b> Max 2 bar in uscita se bloccata |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.