

# Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow Anti-Scratch e attacco rapido



**AIRSET**°

#### Cod. KPAN PS40 56E74

Pistola **professionale** Airset Tucano Tucano Blow Anti-Srcatch, con ugello in gomma, **protegge le superfici da graffi**. Completa di **spirale** in poliuretano 95 shore, **attacco rapido** di sicurezza AT 240 e innesto. L'ugello è stato sviluppato per le **applicazioni sensibili**, come la pulizia di un'auto o l'asciugatura di un particolare delicato, in cui **non si deve danneggiare** la superficie soffiata.

Adatto alla connessione con innesti e attacchi rapidi profilo Europeo DN 7,4

Kit pronto all'uso, senza bisogno di avvitare il tubo all'impianto compressore. La connessione all'aria compressa avviene tramite un innesto rapido. È costituito da un tubo spiralato inpoliuretano 95 Shore assemblato con una pistola di soffiaggio con innesto, attacco rapido di sicurezza AT240 e innesto. Se non si dispone di un attacco rapido sull'impianto, è possibile richiederne uno aggiuntivo.

## Attacco rapido di sicurezza

AT 240 è stato progettato con una funzione di **scarico di sicurezza in due fasi**: due movimenti. Prima dello sgancio, viene **scaricata la pressione**, **eliminando l'effetto frusta**, dannoso per l'operatore, e **riducendo la rumorosità** della sconnessione. **Questo previene anche lo sgancio accidentale dell'attacco.** 

### Caratterisitche del kit

- Pistola con tubetto piegato in acciaio inox, adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme.
- Spirale realizzata in poliuretano 95 Shore; con molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto
- Attacco rapido di sicurezza incluso. Per la connessione veloce della pistola o per connettere altri utensili
- 2 Innesti inclusi: uno sulla pistola, per connettersi all'attacco, l'altro, al finale del tubo, per connettersi all'impianto
- Tubo a spirale disponibile in diverse lunghezze e diametri
- Possibilità di personalizzare il kit con i colori del cliente.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



#### MATERIALI SPIRALE

| Tubo                                     |  | Р         | oliuretano (PU)  |
|--|--|-----------|------------------|
| Molla                                    |  |           | Plastica         |
| Raccordi                                 |  |           | Ottone           |
| O-rings                                  |  |           | Nbr              |
| MATERIALI PISTOLA                        |  |           |                  |
| Leva                                     |  | ı         | Nylon e gomma    |
| Boccola di connessione                   |  |           | Ottone           |
| Valvola                                  |  | Acetalica | a e acciaio inox |
| Corpo                                    |  |           | Nylon            |
| Ugello                                   |  | ı         | Nylon e gomma    |
| MATERIALI ATTACCO RAPIDO                 |  |           |                  |
| Filettatura                              |  |           | Ottone           |
| Parti in metallo                         |  |           | Acciaio Inox     |
| Corpo                                    |  |           | Tecnopolimero    |
| Guarnizioni                              |  |           | Nbr              |
| Specifiche tecniche                      |  |           |                  |
| Temperatura di utilizzo                  |  |           | -10°C/+70°C      |
| Pressione massima in entrata             |  |           | 10 Bar           |
| Connessione                              |  | Profilo I | Europeo DN 7.4   |
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) |  |           | 2,3 N            |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      |  |           | 275 l/m          |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      |  |           | 83 dB(A)         |
|  |  |           |                  |
| VERSIONI                                 |  |           |                  |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



KPAN PS40 Kit Airset Tucano Blow Anti- Nero Profilo Europeo 5x8 4 m

56E74 Scratch 5x8 - 4 m AT240 EU DN 7,4 mm

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.