# Pistola Tucano con ugello in plastica

AIRSET® TUCANO

**Cod. TCN PL 4040**

L'ugello crea un flusso d'aria concentrato, limita le turbolenze e fornisce un soffiaggio preciso ed efficace. L'ugello è realizzato in plastica resistente all'usura; inoltre, il materiale plastico è antigraffio per le superfici più sensibili.

**Controllo del flusso d'aria**

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

**Leva ergonomica**

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,1 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **200 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **83 dB(A)** |
| Filettatura di connessione | **1/4" BSP** |
| Peso | **136 g** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Pressione massima di utilizzo | **16 Bar** |
| Lunghezza ugello | **56 mm** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Leva | **Nylon e gomma** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Nylon** |
| Ugello | **Nylon** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Filettatura di connessione |
|---|---|---|
| TCN PL 4040 | Airset Tucano BloW BSP | 1/4" BSP |
| TCN PL 4041 | Airset Tucano Blow NPT | 1/4" NPT |

NORMATIVE

| |
|---|
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |
| **OSHA 1910.95 (b)** Max. 90 dB 8h |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.