

## Pistola Tucano con tubo flessibile



**AIRSET® TUCANO**

### **Cod. TCN F3 4040**

Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo flessibile. Il tubo, una volta piegato, mantiene la sua forma e può essere posizionato a piacere. Utile per raggiungere zone difficili da raggiungere o strette, dove l'utilizzatore non riesce ad arrivare. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata. La costruzione di questo tubo garantisce resistenza a una notevole usura meccanica.

### **Controllo del flusso d'aria**

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

### **Leva ergonomica**

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

### **Due lunghezze disponibili:**

TCN F3 4040 - 327 mm

TCN F5 4040 - 497 mm

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

## SCHEDA TECNICA

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,1 N</b>    |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>190 l/m</b>  |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>83 dB(A)</b> |
| Filettatura di connessione               | <b>1/4" BSP</b> |
| Peso                                     | <b>136 g</b>    |
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°/70°</b> |
| Pressione massima di utilizzo            | <b>16 Bar</b>   |
| Lunghezza tubo                           | <b>327 mm</b>   |

## MATERIALI

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Leva                   | <b>Nylon e gomma</b>            |
| Boccola di connessione | <b>Ottone</b>                   |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b> |
| Corpo                  | <b>Nylon</b>                    |
| Tubetto                | <b>PU e acciaio inox</b>        |

## VERSIONI

| Codice      | Descrizione            | Filettatura di connessione | Lunghezza tubetto |
|-------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| TCN F3 4040 | Airset Tucano F350 BSP | 1/4" BSP                   | 327 mm            |
| TCN F3 4041 | Airset Tucano F350 NPT | 1/4" NPT                   | 327 mm            |
| TCN F5 4040 | Airset Tucano F520 BSP | 1/4" BSP                   | 497 mm            |
| TCN F5 4041 | Airset Tucano F520 NPT | 1/4" NPT                   | 497 mm            |

## NORMATIVE

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB       |
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.