

Spirale in PU autoestinguente Ø 8X12 - nero



AIRSET™

MOD. TSN3630812

Tubi spiralati in poliuretano autoestinguente 95 shore, completi di raccordi girevoli con molla antipiega e o-ring frontale di tenuta. Tubi a spirale resistenti a particelle incandescenti, bruciature e scorie negli ambienti di saldatura o in luoghi dove vengono utilizzati attrezzi per il taglio.

Alto potere autoestinguente. Realizzati in poliuretano V0, secondo UL94. **I tubi sono resistenti alle scintille e scorie di saldatura che possono raggiungere il tubo durante le lavorazioni. Adatti in ambiente saldatura, lavorazioni metalliche, molatura, sbavatura, smerigliatura, officine e automazione industriale.**

Tutti i modelli sono dotati di raccordi girevoli che consentono la rotazione completa del tubo. Tutte le spirali hanno una molla di protezione in plastica che non graffia eventuali superfici a contatto e protegge il tubo da pieghe che potrebbero danneggiarlo.

Caratteristiche

- **Molla antipiega e tubo realizzati in materiale VO autoestinguente, secondo UL94**
- **Elevata resistenza all'abrasione.**
- **Resistente alle scintille**
- **Resistente al trascinamento.**
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

MATERIALI

| | |
|----------|---|
| Tubo | Poliuretano (PU) ritardante di fiamma V0 |
| Molla | Plastica ritardante di fiamma V0 |
| Raccordi | Ottone |
| O-rings | Nbr |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Temperatura di utilizzo | -30°C/+60°C |
| Pressione massima in entrata | 10 Bar |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Raccordi | øTubo | Lunghezza tubo | Colore |
|---------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| TSN363081206 | PU Spiral hose flame retardant V0 8 x12 - 6 m | Maschio 1/4" | 8x12 mm | 6 m | Nero opaco |
| TSN393081206 | PU Spiral hose flame retardant V0 8 x12 - 6 m | Maschio 3/8" | 8x12 mm | 6 m | Nero opaco |
| TSN363081208 | PU Spiral hose flame retardant V0 8 x12 - 8 m | Maschio 1/4" | 8x12 mm | 8 m | Nero opaco |
| TSN393081208 | PU Spiral hose flame retardant V0 8 x12 - 8 m | Maschio 3/8" | 8x12 mm | 8 m | Nero opaco |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.