

## Spirale in PU alta visibilità Ø 5X8 - giallo



AIRSET™

Mod. TSG0750508

**Tubo spiralato in poliuretano 95 shore, completo di raccordi girevoli con molla antipiega e o-ring frontale di tenuta.** Questo tubo è adatto connettere utensili pneumatici e pistole di soffiaggio agli impianti d'aria compressa o compressori. Adatto anche per il passaggio di detergenti.

**I tubi spiralati per aria compressa** sono perfetti per gli utensili pneumatici usati a distanze variabili da un'uscita d'aria compressa. Si allungano facilmente e ritornano immediatamente quando rilasciati. Quando usati con utensili pneumatici, il loro principio elastico assicura che il tubo non tocchi per terra e stia lontano dall'operatore per una maggiore sicurezza e comfort. **I tubi ad alta visibilità possono essere utilizzati come ulteriore misura di sicurezza sul lavoro. Altamente identificabili, per prevenire inciampi e incidenti.**

Tutti i modelli sono dotati di raccordi girevoli che consentono la rotazione completa del tubo. **Tutte le spirali hanno una molla di protezione in plastica che non graffia eventuali superfici a contatto e protegge il tubo da pieghe che potrebbero danneggiarlo.**

### Caratteristiche

- Realizzato in poliuretano 95 Shore
- **Raccordi girevoli da ¼" maschio BSP**
- **O-ring di tenuta sul raccordo:** non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- **Colore giallo ad alta visibilità: aiuta a limitare gli incidenti**
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto

**Disponibile in diverse lunghezze: 3 m, 4 m, 6 m, 8, m**

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

## MATERIALI

|          |                  |
|----------|------------------|
| Tubo     | Poliuretano (PU) |
| Molla    | Plastica         |
| Raccordi | Ottone           |
| O-rings  | Nbr              |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura di utilizzo      | -30°C/+60°C |
| Pressione massima in entrata | 10 Bar      |

## VERSIONI

| Codice       | Descrizione               | Raccordi     | ØTubo  | Lunghezza tubo | Colore |
|--------------|---------------------------|--------------|--------|----------------|--------|
| TSG075050803 | PU Spiral hose 5 x8 - 3 m | Maschio 1/4" | 5x8 mm | 3 m            | Giallo |
| TSG075050804 | PU Spiral hose 5 x8 - 4 m | Maschio 1/4" | 5x8 mm | 4 m            | Giallo |
| TSG075050806 | PU Spiral hose 5 x8 - 6 m | Maschio 1/4" | 5x8 mm | 6 m            | Giallo |
| TSG075050808 | PU Spiral hose 5 x8 - 8 m | Maschio 1/4" | 5x8 mm | 8 m            | Giallo |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.