# Pistola Tucano con tubo lungo in metallo



AIRSET® TUCANO

**Cod. TCN 35 4040**

Pistola di soffiaggio in sicurezza dotata di un tubo lungo che permette di avvicinarsi alle zone più complicate da raggiungere. Il tubo lungo consente anche una maggiore distanza di sicurezza dalla superficie soffiata.  Il tubo in acciaio inox è adatto ad ambienti difficili e condizioni estreme. La costruzione di questo tubo garantisce resistenza a una notevole usura meccanica; mentre l'acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e agli agenti chimici.

**Controllo del flusso d'aria**

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

**Leva ergonomica**

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

**Tre lunghezze disponibili:**

TCN 35 4040 - 327 mm

TCN 52 4040 - 497 mm

TCN 10 4040 - 1012 mm

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | **2,3 N** |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso) | **275 l/m** |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso) | **83 dB(A)** |
| Filettatura di connessione | **1/4" BSP** |
| Peso | **136 g** |
| Temperatura di utilizzo | **-10°/70°** |
| Pressione massima di utilizzo | **16 Bar** |
| Lunghezza tubo | **327 mm** |

MATERIALI

| | |
|---|---|
| Leva | **Nylon e gomma** |
| Boccola di connessione | **Ottone** |
| Valvola | **Acetalica e acciaio inox** |
| Corpo | **Nylon** |
| Tubetto | **Acciaio Inox** |

VERSIONI

| Codice | Descrizione | Filettatura di connessione | Lunghezza tubetto |
|---|---|---|---|
| TCN 35 4040 | Airset Tucano L350 BSP | 1/4" BSP | 327 mm |
| TCN 52 4040 | Airset Tucano L520 BSP | 1/4" BSP | 497 mm |
| TCN 10 4040 | Airset Tucano L1000 BSP | 1/4" BSP | 1012 mm |

NORMATIVE

| |
|---|
| **EU 2003/10/CE** Max. 85 dB |
| **OSHA 1910.95 (b)** Max. 90 dB 8h |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.